



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Comfort 1200 33W 4320lm - 840  
Kaltweiß | 120x30cm - UGR <19 -  
Zigbee Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256351                                       |
| EAN                                     | 4099854513268                                |
| Marke                                   | Ledvance                                     |
| Herstellernamen                         | PANEL COMFORT 1200 UGR<19 ZIGBEE 33W 840 U19 |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                       |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36                        |
| Watt                         | 33                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit ZigBee dimmbar          |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4320                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 131                         |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| IP-Schutzklasse | IP40/IP20         |
| Prallschutz     | IK02 - 0.20 Joule |
| Leistungsfaktor | >0.95             |
| Produkttyp      | LED Panels        |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +50°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Optional: Notbeleuchtung     |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1195     |
| Breite (mm)          | 295      |
| Höhe (mm)            | 11       |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

